

**CS141 MINI**

- Graphische Bedienoberfläche
- Netzwerkdienste, Server Shutdown
- USV Datenprotokollierung, Zeitplaner
- Versand von E-Mail und SMS
- Mini-Slot-Karte inkl. 1 USV-Shutdown Lizenz
- Ethernet Adapter für die Überwachung und Steuerung von USV-Anlagen
- Modemunterstützung für Fernüberwachung und Fernadministration von USV-Anlagen

Kontrolle und Management von USV-Anlagen, Wechselrichtern, Gleichrichtern und Umgebungssensoren.

SNMP Adapter CS141 MINI für die USV-Serie:  
**ADVANCE R, RT2 und TWIN RT2.**



**CS141 MINI 2**

- Graphische Bedienoberfläche
- Netzwerkdienste, Server Shutdown
- USV Datenprotokollierung, Zeitplaner
- Versand von E-Mail und SMS
- Mini-Slot-Karte inkl. 1 USV-Shutdown Lizenz
- Ethernet Adapter für die Überwachung und Steuerung von USV-Anlagen
- Modemunterstützung für Fernüberwachung und Fernadministration von USV-Anlagen

Kontrolle und Management von USV-Anlagen, Wechselrichtern, Gleichrichtern und Umgebungssensoren.

SNMP Adapter CS141 MINI2 für die USV-Serie:  
**TWIN PRO2 und ADAPT-X**



**Technische Spezifikationen**

MODELL	CS141 MINI	CS141 MINI2
Kompatibilität	Sicotec USV: ADVANCE RT2, TWIN RT2	Sicotec USV: TWIN PRO2, ADAPT-X
Zubehörtyp	Management Card	Management Card
<b>Prozessor</b>		
Prozessortyp	32-Bit RISC-Prozessor	32-Bit RISC-Prozessor
<b>Energie</b>		
Eingangsspannung	9-30 V	8-23 V
Eingangsstrom	DC (Gleichstrom)	DC (Gleichstrom)
Leistung	150 mA	150 mA
<b>Dimensionen</b>		
B x L	60 x 120 mm	60 x 120 mm
Gewicht	66 g	66 g
<b>Netzwerkeigenschaften</b>		
Netzwerkprotokolle	Integrierter UPSMAN-kompatibler Software-server SNMP, HTTP, Telnet, TCP, UDP, ARP, DNS - NTP, FTP, UPSTCP (UPSMON, UNMS), PPP - RCCMD/RCCMD2 - SMTP, integrierter Emailclient	Integrierter UPSMAN-kompatibler Software-server SNMP, HTTP, Telnet, TCP, UDP, ARP, DNS - NTP, FTP, UPSTCP (UPSMON, UNMS), PPP - RCCMD/RCCMD2 - SMTP, integrierter Emailclient
RJ-45 Geschwindigkeit	10/100 Mbit/s	10/100 Mbit/s
Managementschnittstelle	RJ-45	RJ-45, RS232, RS485
<b>Garantie</b>	2 Jahre	2 Jahre